
















Testifire Produktübersicht

Produkt

	Anwendung						Zubehör				Zugangshöhe	
	Rauch Prüfung	Wärme Prüfung	CO- Prüfung	Rauch/ Wärme Prüfung	Rauch/ Wärme/ CO-Prüfung	RFID Auto Prüfung	Akku-Stab	Akku Schnell-ladegerät	Universal-Melder-pflücker	Tragetasche	Zugangshöhe bis zu 6m	Zugangshöhe bis zu 9m
 testifire 1000	●	●		●		●*						
 testifire 2000	●	●	●	●	●	●*						
 testifire TS3	●											
 testifire TC3			●									
 testifire 1001	●	●		●			● (x 2)	●				
 testifire 2001	●	●	●	●	●	●*	● (x 2)	●				
 testifire 6001	●	●		●			● (x 2)	●	●	●	● (Solo 100 x 1)	
 testifire 6201	●	●	●	●	●	●*	● (x 2)	●	●	●	● (Solo 100 x 1)	
 testifire 9001	●	●		●		●*	● (x 2)	●	●	●		● (Solo 100 + Solo 101 x 3)
 testifire 9201	●	●	●	●	●	●*	● (x 2)	●	●	●		● (Solo 100 + Solo 101 x 3)

*Optionales Bluetooth® Modul

Solo Zubehör

 Solo 200									●			
 Solo 760							●					
 Solo 725								●				
 Solo 100											● (Solo 100 x 1)	
 Solo 101												● (Solo 100 + Solo 101 x 3)

Solo Stangen Zugangshöhe

Solo™ Modell Nr.	Zugangshöhe (ungefähr, maximal)
100	6m (20ft)
100+101 (1)	7m (23ft)
100+101 (2)	8m (26,25ft)
100+101 (3)	9m (30ft)

Anmerkungen:

- Testifire-Haupteinheiten werden nach Wunsch mit einer
- Testifire-Kapselersatz werden in einer Packung mit 6 Stück geliefert